

小型HDカメラ IPC2202 取扱説明書

この度はお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前に取扱い説明書をお読み頂き、安全にご使用ください。

**この製品は、全てのMivatekシステムで動作する追加デバイスです。
ご使用になるには、OPU(制御装置)が別途必要になります。**

本製品に同梱されているもの
ミニHDカメラ (IPC2202)
電源アダプタ (USBケーブル)
取り付けネジ
保証書

要件
既存Oplinkシステム (OPU) を必要とする
iPhone/iPad(iOS6+) 又はAndroid/タブレット
(Android2. 3+) 又はWindows Phone(8)

特長

ご家庭、職場などでの92万画素ビデオモニターに最適
超小型カメラはマイクとスピーカーを内蔵し、会話機能に対応
自動夜間モード切り替え、本体マイクロSDカード(64GBまで)で記録可能
音感・モーションセンサー内蔵、感度調整可能
アラームがトリガーされた時に、自動的に映像録画
スマートフォン、タブレットによるアプリでのリモート監視

仕様

解像度: 1280x720
水平画角: 86.6° 垂直: 50.8°
夜間監視用IR LED
オーディオ: 内蔵マイク/スピーカー
Wi-Fi距離: 100m
電源アダプタ: DC5V
消費電力: 4.5W
動作温度範囲: 0°C~45°C

画像のフレームレート: 30fps
Wi-Fi規格: IEEE802.11b/g/n
暗号化: WPA2-PSK
寸法: (高さ×幅×横): 90x18.6x48mm
重さ: 57g



輸入元: (株)ライコム
〒231-0825 神奈川県横浜市中区本牧間門36-13
電話: 045-628-3853 FAX045-628-3858
お問い合わせ: 弊社ホームページより
<http://www.kklicom.co.jp/>




小型HDカメラを追加 Mivatek

1 「サイドバーメニュー」->
「デバイス管理」を開きます。



2 「デバイス管理」の隣にある
追加ボタン「+」をタップ
します。



3 追加するデバイスに該当する
「IPカメラ」または「センサー」
をタップします。



4 アプリケーションの指示に従って、
デバイスのQRコード読み取ります。
読み取りが失敗した場合、
デバイスのシリアルナンバー(SN)の
入力が必要されます。



5 センサーに名前を割り当てること
ができます。デバイス管理画面の
センサーリストで該当デバイスを選
択します。「名前表示」フィールド
で名前をタップして編集します。
編集した名前を確認して保存ボ
タン「✓」をタップします。



Licom Inc
<http://www.home8.jp>

 株式会社 ライコム
Life Communication