

Wi-Fiリピーター WRP1220 取扱説明書

この度はお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前に取扱い説明書をお読み頂き、安全にご使用ください。

**この製品は、全てのMivatekシステムで動作する追加デバイスです。
ご使用になるには、OPU(制御装置)が別途必要になります。**

本製品に同梱されているもの

Wi-Fiリピーター×1
電源アダプター×1

要件

既存Mivatekシステム(OPU)を必要とする
iPhone/iPad(iOS6+) 又はAndroid/タブレット
(Android2.3+) 又はWindows Phone(8)

特長

Mivatekshシステム用のWi-Fi中継器として使用可能。
センサーやカメラとOPU(制御ユニット)との接続の距離を伸ばすことが可能。
Plug-Activate-N-PlayTM
Mivatekモバイルアプリ

仕様

Wi-Fi規格: IEEE802.11b/g/n WAP/WPA2 PSK
Wi-Fi距離: オープンスペースで最大30m(屋内)
動作温度範囲: 0°C~40°C
電源アダプタ: DC5V
本体寸法: (高さ×幅×奥行): 17.4×56×56mm
重さ: 32g



輸入元: (株)ライコム
〒231-0825 神奈川県横浜市中区本牧間門36-13
電話: 045-306-7753 FAX045-628-3858
お問い合わせ: 弊社ホームページより
<http://www.kklicom.co.jp/>



Wi-Fiリピーターを追加 Mivatek


1 「サイドバーメニュー」→
「デバイス管理」を開きます。



2 「デバイス管理」の隣にある
追加ボタン「+」をタップ
します。



3 追加するデバイスに該当する
「IPカメラ」または「センサー」
をタップします。



4 アプリケーションの指示に従
って、デバイスのQRコード読
み取ります。読み取りが失敗し
た場合、デバイスのシリアルナ
ンバー(SN)の入力が要求され
ます。



5 センサーに名前を割り当てること
ができます。デバイス管理画面のセンサーリ
ストで該当デバイスを選択します。「名
前表示」フィールドで名前をタップして
編集します。編集した名前を確認して保
存ボタン「✓」をタップします。



Licom Inc
(<http://www.home8.jp>)

